



R. DROUIN

# Déclaration de performances n° EN 636-3S/IP

- 1/ Type: **EN636-3S/IP**
- 2/ Numéro de type : **DROUIN PEUPLEXT**
- 3/ Usage ou usages prévus du produit de construction : **Pour utilisation structurelle ou non structurelle en extérieur**
- 4/ Fabricant : **R. DROUIN SA "L'Ange Marie" CS 50 021 72290 Mézières sur Ponthouin**  
E-mail: [sad-ouin@drouin.fr](mailto:sad-ouin@drouin.fr) - Site : [www.drouin.fr](http://www.drouin.fr) - Tél. : 02 43 97 45 05
- 5/ Système d'évaluation et de vérification des performances : **2+**
- 6/ FCBA (organisme de contrôle sous le numéro 0380) a délivré le certificat de contrôle de production en usine (0380-CPR-393)

## 7/ Performances déclarées\*

Epaisseur (mm)	Classe de collage	Masse volumique (kg/m <sup>3</sup> )	Dégagement de formaldéhyde	Résistance en flexion (N/mm <sup>2</sup> )		Rigidité en flexion module d'élasticité (N/mm <sup>2</sup> )		Réaction au feu	Spécification Technique harmonisée
				sens long	sens travers	sens long	sens travers		
3				42,7	6,2	6640	360	NPD	EN 13986 : 2004 + A1 : 2015
4				40,5	9,7	6300	700		
5				36,7	14,6	5710	1290		
6				31,4	19,8	4930	2070		
8				26,7	24,5	4170	2830		
10	3	440	E1	22,8	27	3660	3340		
12				20,9	26,4	3560	3440		
15				20,2	24,9	3640	3360		
18				22,4	19,7	4110	2890		
19				21,4	20,8	3940	3060		
22				18,2	24,1	3390	3610		
25				19,4	21,2	3660	3340		
30				19,3	20,2	3690	3310		
35				17,2	22,3	3310	3690		

\*: les valeurs caractéristiques ci-dessus sont des minima ainsi que spécifié dans EN 12369-2

- 8/ Les performances du produit identifié aux points 1/ et 2/ sont conformes à celles indiquées au point 7. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

Signé pour le fabricant et en son nom :

**R. DROUIN S.A.**

à Mézières-sur-Ponthouin, le 05/12/2016. 72290 MÉZIÈRES-SUR-PONTHOUIN  
"L'ANGE-MARIE"

DA-R1-014 ind C



R. DROUIN

# Déclaration de performances n° EN 636-1S/P

1/ Type: **EN636-1S/P**

2/ Numéro de type : **DROUIN PEUPLINT**

3/ Usage ou usages prévus du produit de construction : **Pour utilisation structurelle ou non structurelle en intérieur**

4/ Fabricant : **R. DROUIN SA "L'Ange Marie" CS 50 021 72290 Mézières sur Ponthouin**

E-mail: [sadrouin@drouin.fr](mailto:sadrouin@drouin.fr) - Site : [www.drouin.fr](http://www.drouin.fr) - Tél. : 02 43 97 45 05

5/ Système d'évaluation et de vérification des performances : **2+**

6/ FCBA (organisme de contrôle sous le numéro 0380) a délivré le certificat de contrôle de production en usine (0380-CPR-391)

7/ Performances déclarées\*

Epaisseur (mm)	Classe de collage	Masse volumique (kg/m <sup>3</sup> )	Dégagement de formaldéhyde	Résistance en flexion (N/mm <sup>2</sup> )		Rigidité en flexion module d'élasticité (N/mm <sup>2</sup> )		Réaction au feu	Spécification Technique harmonisée
				sens long	sens travers	sens long	sens travers		
3	1	440	E1	42,7	6,2	6640	360	NPD	EN 13986 : 2004 + A1 : 2015
4				40,5	9,7	6300	700		
5				36,7	14,6	5710	1290		
6				31,4	19,8	4930	2070		
8				26,7	24,5	4170	2830		
10				22,8	27	3660	3340		
12				20,9	26,4	3560	3440		
15				20,2	24,9	3640	3360		
18				22,4	19,7	4110	2890		
19				21,4	20,8	3940	3060		
22				18,2	24,1	3390	3610		
25				19,4	21,2	3660	3340		
30				19,3	20,2	3690	3310		
35	17,2	22,3	3310	3690					

\* : les valeurs caractéristiques ci-dessus sont des minima ainsi que spécifié dans EN 12369-2

8/ Les performances du produit identifiées au point 1/ et 2/ sont conformes à celles indiquées au point 7. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4

Signé pour le fabricant et en son nom :

**R. DROUIN S.A.**

"L'ANGE-MARIE"

à Mézières-sur-Ponthouin, le 05/12/2016